

3102_024_00 Hlincová Hora

Podklady

- Nebyl dodán Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod.
- Program rozvoje vodovodů a kanalizací okres České Budějovice – Hydroprojekt, listopad 1997.

Obec Hlincová Hora (532.00 - 566.00 m n.m.) se nachází cca 3,5 km východně od města České Budějovice. V obci je trvale hlášeno 213 obyvatel.

Vodovod

Obec Hlincova Hora je zásobena pitnou vodou z vodovodu. Voda ze studny 0.3 l/s natéká do vodojemu 36 m³ (552.00/549.00). Do spotřebiště je voda dopravována AT stanicí.

Celková délka rozvodných řadů je 3 500 m. V obci je celkem 102 přípojek o celkové délce 1 400 m.

Nově vybudovaná část obce Kodetka (520.00 - 570.00) je napojena na vodovod Dubičné - Rudolfov z vodojemu Rudolfov III 2 000 m³ (513.50/508.50) přes AT stanici.

Obec nemá požární nádrž. Východně od obce se nachází soustava rybníků.

Vlastníkem vodovodu je obec Hlincova Hora, provozovatelem je ČEVAKa.s.

V lokalitě Kodetka je vlastníkem a provozovatelem vodovodu firma ČEVAK a.s.

Ve VDJ se doporučuje doplnit technologii úpravy vody. a Ve výhledu je plánováno nové napojení vodovodního řadu z rozvodu „Kodetka“ v délce cca 1,1 km.

Kanalizace

Obec má stávající jednotnou kanalizaci s odlehčovacími komorami, která je svedena do čerpací stanice a dále výtlakem vedena do oddílné kanalizace na sídliště Kodetka a dále na ČOV České Budějovice. Pro značný přítok balastních vod z netěsné kanalizace v obci Hlincova Hora a systému přečerpávání je nutná výstavba II. etapy oddílné kanalizace pouze pro splaškové vody.

Stávající kanalizace je mělce uložená, provedena je z betonových trub, celková délka kanalizační sítě je cca 1,3 km.

Provozovatelem kanalizace je ČEVAK a.s.

V rámci návrhu II. etapy kanalizace je nutno vybudovat kompletní oddílnou kanalizaci v délce cca 1 250 m DN 250-300 PVC, která bude vedena z části v souběhu se stávající a bude svedena do stávající čerpací stanice. Odtud bude kanalizace vedena rovněž v souběhu se stávajícím vedením výtlakem délky cca 1000 m až k napojení na stávající kanalizaci u lokality „sídliště Kodetka“, která je již napojena na ČOV České Budějovice. Předpokládané zatížení na ČOV 150 EO.

Po vybudování II. etapy bude stávající kanalizace z betonových trub ponechána pouze pro odvod povrchových dešťových vod.