

## 3102\_061\_00 Staré Hodějovice

### Podklady

- Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- Program rozvoje vodovodů a kanalizací okres České Budějovice - Hydroprojekt, listopad 1997

Obec Staré Hodějovice (424.00 – 507.00) se nachází cca 4 km jihovýchodně od města České Budějovice. V obci je trvale hlášeno 823 obyvatel. Obec předpokládá do budoucna nárůst počtu obyvatel. Jedná se o příměstskou obec s rozvíjející se výstavbou rodinných domů.

### Vodovod

Obec Staré Hodějovice má vybudován vodovod pro veřejnou potřebu, na který je napojeno 100 % obyvatel.

Obec je napojena na vodovod Staré Hodějovice - Hůrka - Nedabyle z vodojemu Staré Hodějovice 4000 m<sup>3</sup> (462.00/457.00) (I. tl. pásmo) a pomocí AT stanice (II. tl. pásmo). Rozvodné řady jsou z IPE a ET DN 80 – 150 v celkové délce 4,05 km. V obci je 293 vodovodních přípojek.

Zdrojem požární vody je požární nádrž.

Provozovatelem vodovodu je ČEVAK a.s., vlastníkem je obec Staré Hodějovice.

\*\*\*\*\*

Provozovaný vodovodní systém vyhovuje i do budoucna, a proto zůstane zachován. Je nutná výměna eternitových vodovodních řadů, jedná se o cca 90 % vodovodní sítě. Vzhledem k předpokládanému nárůstu připojených obyvatel na vodovod je navrženo rozšíření rozvodné vodovodní sítě.

Vodovodní síť bude rozšířena v rámci plánovaných ZTV Pod poustevníkem na severoseverozápadě a ZTV 24 RD na západě.

### Kanalizace

Obec se nachází ve vnější části pásma hygienické ochrany II. stupně.

V obci Staré Hodějovice je vybudována oddílná kanalizace.

Odpadní vody od všech obyvatel jsou odváděny splaškovou kanalizací (převážně z betonu DN 150 – 400 ) na centrální ČOV České Budějovice. Splašková kanalizace je dlouhá 7,814 km.

Dešťové vody jsou odváděny dešťovou kanalizací (DN 100 – 300, PVC, KT ) přímo do recipientu. Celková délka je cca 6 km.

Provozovatelem kanalizace je ČEVAK a.s., vlastníkem je obec Staré Hodějovice.

\*\*\*\*\*

Ve výhledu se navrhuje rozšíření kanalizační sítě do oblasti předpokládané výstavby. S ohledem na technický stav stokové sítě se navrhuje její průběžná rekonstrukce s termínem dokončení v roce 2050. Kanalizační síť bude rozšířena v rámci plánovaných ZTV Pod poustevníkem na severoseverozápadě a ZTV 24 RD na západě. Otevřené příkopy podél příjezdové komunikace z Č. Budějovic budou v obci zatrubněny. Západně od obce je plánována výstavba dálnice D3, jejíž součástí je i řešení odvádění dešťových vod.