

3110_025_01 Horusice**podklady**

- Nebyl obdržén Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- Program rozvoje vodovodů a kanalizací okres Tábor – Hydroprojekt, květen 2000

Horusice (418 - 442 m n.m.) – místní část obce Veselí nad Lužnicí se nachází cca 3,4 km jihozápadně od města Veselí nad Lužnicí. V obci je trvale hlášeno 171 obyvatel (rok 2001).

vodovod

Obec Horusice je 100% zásobena vodou z obecního vodovodu, jehož provozovatelem je ČEVAK a.s. České Budějovice.

Zdrojem vodovodu je skupinový vodovod Dolní Bukovsko, na který je napojen věžový vodojem Bošilec 1×200 m³(494/498 m.n.m.).

Z vodojemu Bošilec je voda gravitačně dopravena do spotřebiště – Horusice.

Z vodojemu Bošilec je zásobena také obec Bošilec.

Systém zásobování pitnou vodou se nebude měnit ani v budoucnosti.
Provozovatel předpokládá 50% obnovu sítě.

kanalizace

Místní část města Veselí nad Lužnicí - Horusice, která se nachází v CHOPAV Třeboňská pánev a CHKO Třeboňsko, má vybudovanou jednotnou kanalizaci. Na tuto kanalizaci, která je ve správě města Veselí nad Lužnicí, je napojeno 100 % obyvatel. Kanalizace byla vybudována z betonových trub DN 200 – DN 1000 v celkové délce 1,69 km a je propojena i se zatrubněnou vodotečí, která protéká severojižním směrem osadou Horusice.

Splaškové vody jsou předčišťovány v septicích, jejichž přepady jsou zaústěny do kanalizace. Tato kanalizace má vyústění do rybníka Horusický. Povoleny jsou 4 volné kanalizační výusti. Povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových je platné pro VKV1 do 12/2013, pro VKV2-4 do 12/2011.

Dešťové vody (100%) jsou odváděny jednotnou kanalizací.

Projektová dokumentace pro vydání územního rozhodnutí na novou kanalizaci se 2 čerpacími stanicemi a mechanicko – biologickou ČOV je zpracována. Navrhované látkové zatížení ČOV odpovídá 180 EO. Součástí stavby budou i veřejné části kanalizačních přípojek.