

**3112\_034\_12 Stará Vožice****podklady**

- Nebyl obdržen Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- Program rozvoje vodovodů a kanalizací okres Tábor – Hydroprojekt, květen 2000

Stará Vožice (528 - 550 m n.m.) – místní část města Mladá Vožice se nachází cca 4 km jihozápadně od města Mladá Vožice. V obci je trvale hlášeno 107 obyvatel (rok 2001).

**vodovod**

Obec Stará Vožice je v současné době zásobena z domovních studní.

Množství vody v těchto studních je dostatečné pouze z části. Kvalita vody ve studních není známa.

\*\*\*\*\*

Vzhledem k vyšším investičním nákladům na realizaci vodovodu předpokládáme i do budoucnosti zásobování z individuálních zdrojů.

Trvale je však třeba sledovat kvalitu vody ve využívaných studních a v případě, nebude vyhovovat Vyhlášce č. 376/2000Sb., bude vhodné využít individuální úpravu vody, nebo si obyvatelé zajistí potřebné množství vody pro pitné účely ve formě balené pitné vody.

**kanalizace**

Místní část obce Mladá Vožice – Stará Vožice má částečně vybudovanou jednotnou kanalizaci, na kterou je napojeno 90 % obyvatel. Kanalizace, která je ve správě města Mladá Vožice, byla vybudována z betonových trub DN 200, 300, 500 v celkové délce 0,58 km.

Splaškové vody (90 %) jsou předčišťovány v biologických septicích, jejichž přepady jsou zaústěny do kanalizace. Kanalizace má vyústění do otevřené meliorační stoky.

Ostatní splaškové vody (10 %) jsou nečištěné vypouštěny přímo do meliorační stoky.

Dešťové vody jsou odváděny jednotnou kanalizací.

Tato místní část má rozhodnutí okresního úřadu o nakládání s vodami s platností do 12/1999.

Stará Vožice má vypracovanou studii – Čistírna odpadních vod a kanalizace Stará Vožice z 11/1994 zpracovanou Projektou Tábor (PisZ – ing. P. Zbožínek).

\*\*\*\*\*

S ohledem na velikost této místní části není investičně ani provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a oddílnou kanalizační síť.

Bude nutná rekonstrukce stávajících septiků event. jejich intenzifikace na domovní mikročistírny. S ohledem na stávající rozsah kanalizační sítě dojde k jejímu rozšíření. Kanalizační síť v celkové délce 0,610 km bude vybudována z kameninových nebo plastových kanalizačních trub profilu DN 300.

Pro dočištění odpadních vod je možno použít Hrachovický rybník pod touto místní částí.

V případě, že toto řešení ohrozí kvalitu místních podzemních zdrojů, bude nezbytné řešit likvidaci odpadních vod jejich akumulací v bezodtokých jímkách s následným odvozem na nejbližší čistírnu odpadních vod.