

3105_006_00 Číměř**Podklady**

- Osobní jednání na OÚ Číměř – paní Hašková
- Technická zpráva vodovod Číměř (Dipl.tech. František Smrčka, J. Hradec 1986)
- Průvodní a technická správa (Agroprojekt Praha)
- Vodovod Číměř – situace (zodp. projektant p.Kuna)
- Protokol o zkoušce vzorku pitné vody č. 243/A (Zdravotní ústav se sídlem v Č.Budějovicích)
- Kanalizace Číměř - situace
- Povolení k vypouštění odpadních vod (OÚ J.Hradec ŽP 5869/8467/95/96 – 47 No)
- dokumentace Kanalizace Číměř pro Hydroprojekt Praha a.s. (2001)

Číměř (530 m.n.m.) se nachází 10 km jižně od Jindřichova Hradce. V obci je trvale hlášeno 403 obyvatel (rok 2001).

Obec se nachází v Přírodním parku Česká Kanada.

Vodovod

Obec Číměř má vybudovaný vodovod pro veřejnou potřebu. Vodovod je zaveden ve větší části obce (část obce tvoří tzv. Kunějovské samoty, vzdálené cca 5 km od obce, zde vodovod zaveden není). Na vodovod je napojeno 80% trvale bydlících obyvatel a 5 přechodně bydlících obyvatel.

Zdrojem vody jsou dvě studny S2 a S3 (situované cca 2 km severovýchodně od obce) o celkové vydatnosti 1,68 l/s z roku 1988. Dále je zřízena rezervní studna S1 (situovaná na severním okraji obce) o vydatnosti 1,4 l/s pocházející z roku 1981 (vzhledem k dostatečné vydatnosti S2, S3 se nevyužívá).

Ze studní S2 a S3 je voda gravitačně přivedena do zemního vodojemu (VDJ2) o kapacitě 30 m³ s maximální hladinou 589 m.n.m. Vodojem pochází z roku 1988 a nachází se v blízkosti studní.

V objektu vodojemu VDJ2 je umístěno odradonovací zařízení (odradonovací věž) z roku 1996. Po odradonování je kvalita vody vyhovující a dále se nijak neupravuje.

Z vodojemu VDJ2 je voda přivedena gravitačním zásobovacím řadem IPE 110/10 o délce 2284 m do obce.

Rozvodné řady LT 80 – 100, IPE 90 pochází z roku 1980 a jejich celková délka je cca 2 km.

Ze záložního zdroje S1 je voda čerpána 502 m dlouhým výtlačným řadem z oceli o průměru 100 mm do zemního vodojemu VDJ1 o kapacitě 150 m³ pocházejícího z roku 1980. Z vodojemu vede zásobní řad do obce.

V obci Číměř je celkem 74 vodovodních přípojek.

Stav vodovodu je uspokojivý.

Přírodním zdrojem požární vody jsou rybníky v blízkosti obce, obcí protéká Koštěnický potok.

Vodovod provozuje a vlastní obec Číměř .

V současné době je ÚP ve stadiu zpracování, obec má v plánu rozšíření rozvodné sítě za účelem napojení ostatních obyvatel obce. V současnosti je tato investice ve stádiu úvah (podklady pro zpracování územního plánu) a termín realizace není znám. V území nové výstavby bude síť rozšířena o cca 400 m řadu DN 80.

Dle RPI je navržena v budoucnosti změna zdroje pitné vody, a to napojením obce Číměř na skupinový vodovod. Tuto akci je možno realizovat po výstavbě propojovacího řadu mezi SKV Jindřichův Hradec a SKV Landštejn. Cílem je zajištění bakteriologické nezávadnosti vody.

Trasa navrženého propojovacího řadu je vedena ve dvou variantách. Původní návrh počítá s trasou mezi Lásenicemi, Novou Vsí u Sedla a Bílou u Sedla. Nově navržená varianta je vedena z VDJ Fedrpuš, dále okolo obce Horní Pěna. Na původně navrženou trasu se napojuje před obcí Číměř.

Kanalizace

V obci je vybudována jednotná kanalizační síť z roku 1971. Obec je z větší části odkanalizovaná (část obce tvoří tzv. Kunějovské samoty, vzdálené cca 5 km od obce, zde kanalizace zavedena není). Na kanalizační síť je připojeno 240 z 350 trvale a 100% z přechodně bydlících obyvatel. 110 trvale bydlících obyvatel má vyvážecí jímky.

Všechny odpadní vody jsou svedeny na centrální ČOV, která byla v roce 1998 uvedena do zkušebního provozu.

Biologická ČOV sestává z jemně ručně stíraných česlí, dvoukomorového lapáku písku, tří monolitických septiků o užitném objemu 3 x 200 m³ a tří zemních filtrů s náplní CINIS o účinné ploše 3 x 220 m².

Kapacita ČOV je 500 EO.

Recipientem je Kačležský potok (ČHP 1-07-02-018), do kterého jsou přečištěné odpadní odpadní vody vypouštěny jedinou výustí z ČOV. Kačležský potok je rovněž recipientem pro odlehčované dešťové vody.

Povolení k vypouštění odpadních vod je k dispozici - vydáno v r. 1996 společně s povolením k vybudování ČOV (Vydal OÚ J.Hradec).

Kanalizační sběrače jsou z betonu o průměrech 300 – 800 mm v celkové délce 2815 m. Kanalizace pochází z roku 1971.

Kanalizačních přípojek v obci je 47.

V obci není žádný průmyslový podnik produkující znečištění.

Technický stav kanalizace je uspokojivý. Kapacita kanalizační sítě je dostatečná.

Obec Číměř vlastní i provozuje celou kanalizační síť.

V současné době je ÚP ve stadiu zpracování, obec má v plánu rozšíření kanalizační sítě za účelem napojení ostatních obyvatel obce. V současnosti je tato investice ve stádiu úvah (podklady pro zpracování územního plánu) a termín realizace není znám.

Prodloužení kanalizace do území navrhované výstavby je v délce cca 400 m DN 300.