

3112_011_11 Radostovice**podklady**

- Nebyl obdržén Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
- Program rozvoje vodovodů a kanalizací okres Tábor – Hydroprojekt, květen 2000

Radostovice (516 - 548 m n.m.) – místní část obce Dolní Hořice se nacházejí cca 2,5 km jihovýchodně od obce Dolní Hořice. V obci je trvale hlášeno 22 obyvatel (rok 2001).

vodovod

Obec Radostovice je zásobena vodou z obecního vodovodu.

Zdrojem vodovodu je studna s jímacím zářezem severně od Dolních Hořic. Vydatnost zdrojů je 2,5 l/s. Ze studny je voda gravitačně vedena do vdj. Dol. Hořice 1×100 m³(596/- m.n.m -odhad). Z vodojemu je voda gravitačně dopravena do zástavby v Radostovicích přes Kladruby.

Vodovod je dále posilován ze zdrojů u Pořína (3×studna $Q_{\max} = 1,45$ l/s). U Pořína je umístěn vdj. Pořín 1×100 m³(580/- m.n.m -odhad) – vodojem za spotřebištěm.

Z vodovodu Dolní Hořice jsou dále zásobena sídla : Dolní Hořice, Kladruby, Pořín.

Systém zásobování pitnou vodou se nebude měnit ani v budoucnosti. Obec má zpracován projekt na rekonstrukci vodovodu, který bude napojen na vodovod Pořín.

kanalizace

Místní část obce Dolní Hořice – Radostovice nemá v současnosti vybudovaný systém kanalizace. Odpadní vody jsou zachycovány v bezodtokých jímkách, odkud se vyvážejí na zemědělsky využívané pozemky.

Dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků do místní vodoteče – Turovecký potok.

Radostovice mají vypracovanou Urbanistickou studii z r.1998.

S ohledem na velikost této místní části není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. Proto bude nezbytné zajistit rekonstrukci stávajících akumulčních jímek pro zachycování odpadních vod. V cílovém roce 2015 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokých jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod obce Dolní Hořice.